

DO0570CM

Comfort

Kleinspeicher 5 l, Offen (drucklos)



A



Die neue Generation der Kleinspeicher - für effiziente Warmwasserversorgung.

- ✓ Kleinspeicher comfort, Untertischgerät, 5 Liter, offen (drucklos), zur Versorgung einer Zapfstelle.
- ✓ Effizient und ergiebig: Stellt die maximale Warmwassermenge zur Verfügung.
- ✓ Kindersicherung und Verbrühschutz sind im Drehwähler innenliegend integriert
- ✓ Schnelle und saubere Installation durch CLICKFIX plus®-Montagetechnik.
- ✓ Geringer Bereitschaftsenergieverbrauch von nur 0.20 kWh/d.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätefarbe : weiß
 Blendenfarbe : nachtblau, Weiss
 Bruttogewicht (kg) : 3,30
 Gewicht mit Wasserfüllung (kg) : 7,7
 Gerätehöhe (mm) : 435
 Gerätebreite (mm) : 270
 Gerätetiefe (mm) : 240
 Abmessungen der Palette (cm) : 199 x 80 x 120
 EAN-Nummer : 4242003779415
 Spannung (V) : 230
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Heizungsart : Rohrheizkörper
 Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung
 Standby Verbrauch (kWh/d) : 0,20



4 242003 779415

Sonderzubehör

BZ13071 Einhebel-Waschtischarmatur
 BZ13062 Einhebel-Waschtischarmatur
 BZ13051 Zweigriffarmatur

DO0570CM

Comfort

Kleinspeicher 5 l, Offen (drucklos)

Ausstattung

Ausstattung

- Exclusives Slimline-Design
- Niedrigster Bereitschaftsenergieverbrauch
- CLICK FIX PLUS Montagetechnik
- Mit hoher Mischwassermenge

Anzeige, Bedienung und Komfort

- Mit der Stromsparblende einfach immer die richtige Temperatureinstellung finden.
- Stufenlose Temperaturwahl von ca. 35 °C bis 85 °C, mit Raststellungen bei *, I und e.
- Frostschutzstellung * bei ca. 10°C, Handwäsche I bei ca. 38°C, Energiesparstellung e bei ca. 60°C und Putzwasser bei ca. 85°C.
- Betriebsanzeige: Signallampe
- Durch die hohe Mischwassermenge besonders effektiv und ergiebig (40°C: 14 Liter).

Effizientes Energiesparen

- Geringster Bereitschaftsenergieverbrauch von nur 0.2 kWh/d.
- Kunststoffinnenbehälter mit neuer hochwertiger Isolierung. (EPS Expanded polystyrene)
- Wärmeentkoppelter Warmwasserauslauf verhindert Energieverluste.

Sicherheitspaket

- Der von außen leicht zugängliche Erdungskontakt erleichtert die elektrische Sicherheitsprüfung nach BGV A3.
- Kindersicherung und Verbrühschutz verdeckt im Drehwähler integriert.
- Berührungs-/Feuchtigkeitsschutz IP24D
- Wiedereinschaltbare Sicherheitstemperaturbegrenzung ist integriert.

CLICKFIX plus Montagetechnik

- CLICKFIX-Montagetechnik spart Zeit u. Geld.
- Einfachster Austausch von Altgeräten mit CLICKFIX plus.
- Mit CLICKFIX plus muss nicht mehr gemessen werden. Eine Bohrschablone ist nicht notwendig.
- Dübel, Montagebügel, Schrauben inklusive
- Farblich gekennzeichnete Wasseranschlüsse in mm/" (17,2 / G3/8A)
- Gerätemaße (HxBxT): 43.5 x 27 x 24 cm
- Elektroanschluss: 230 V
- Steckerfertig, Anschlusswert: 2,2 kW
- Gewicht mit Wasserfüllung: 7.7 kg
- Kabellänge ca. 60 cm. An der Rückseite rechts und links variabel verstaubar.

Energie-Label Werte

- Lastprofil: XXS
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieeffizienzklasse in Prozent: 36.8 %
- Jährlicher Stromverbrauch: 484 kWh
- Schalleistungspegel: 15 dB
- Täglicher Stromverbrauch: 2,34 kWh
- Ein ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten ist möglich: Nein

DO0570CM

Comfort

Kleinspeicher 5 l, Offen (drucklos)

Maßzeichnungen

