

DG10025

**Wandspeicher 100 Liter
Zweikreis-, Einkreis- oder
Boilerschaltung; 1/6 kW**



C



Der Allrounder mit erhöhtem Komfort - für optimale Warmwasserversorgung.

- ✓ 100 Liter, geschlossen (druckfest) und offen (drucklos), zur Versorgung einer oder mehrerer Zapfstellen, als Einkreis-, Zweikreis- oder Boilerausführung einsetzbar.
- ✓ Hochwirksame Hartschaum-Wärmedämmung sorgt für niedrigen Bereitschaftsenergieverbrauch von 1,04 kWh/d.
- ✓ Der spezialemaillierte Innenbehälter mit Fremdstromanode bietet optimalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer.
- ✓ Heizkörper und Heizflansch aus Edelstahl. Auch in aggressiven Wässern einsetzbar.
- ✓ Stromsparblende mit LED Anzeige der gerade verfügbaren Warmwassermenge, Schnellaufheiztaste, Kindersicherung und vielem mehr.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätefarbe : weiß
 Blendenfarbe : Weiss
 Bruttogewicht (kg) : 38,0
 Gewicht mit Wasserfüllung (kg) : 133,00
 Gerätehöhe (mm) : 988
 Gerätebreite (mm) : 530
 Gerätetiefe (mm) : 516
 EAN-Nummer : 4242003258484
 Spannung (V) : 230/400
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Heizungsart : Rohrheizkörper
 Steckerart : Festanschluss
 Standby Verbrauch (kWh/d) : 1,04



Sonderzubehör

BZ12411	Wand- Temperierbatterie
BZ11114	Wandbatterie
AK040300	Sicherheitsventilkombination
AK030300	Sicherheitsventilkombination

DG10025

Wandspeicher 100 Liter Zweikreis-, Einkreis- oder Boilerschaltung; 1/6 kW

Ausstattung

Ausstattung

- Betrieb als Zweikreis-, Einkreis- oder Boilerausführung möglich
- Für offenen (drucklos) oder geschlossenen (druckfest) Betrieb geeignet
- Zur Versorgung von einer oder mehreren Zapfstellen

Anzeige, Bedienung und Komfort

- Taste für Schnellaufheizung
- Stufenlose Temperatureinstellung von 35 °C bis 85 °C
- Mit Frostschutzstellung * und Energiesparstellung e
- LED-Anzeige für Anodenfunktion, Service und Aufheizvorgang
- Temperatureinstellung variabel begrenzbare als Kindersicherung oder Energieeinsparung
- Mit elektronischer Wärmeinhaltsanzeige

Effizientes Energiesparen

- Niedriger Bereitschaftsenergieverbrauch
- Hohe Mischwasserausbeute
- Mischwassermenge 40 °C: 179 l
- Hochwertige Kompaktwärmedämmung
- Strom-Spar-Blende mit Nutzungshinweisen

Sicherheitspaket

- Korrosionsschutz mit Fremdstromanode
- Berührungs-/Feuchtigkeitsschutz IP24D
- Behälterwerkstoff: Stahl, spezialemailliert
- Heizflansch und Heizkörper aus Edelstahl - auf für aggressive Wasser einsetzbar

Einfache Montagetechnik

- Geräteaufhängung für leichte und schnelle Montage in Ecken und Nischen
- Einfacher Austausch gegen Altgeräte
- Ablaufstutzen für Restwasser
- Einfache Anpassung der Anschlussleistung durch Einstellen am Leistungsschalter
- Recyclingkennzeichnung aller Kunststoffteile und umweltfreundliche Verpackung aus Altpapier
- Gewicht mit Wasserfüllung: 133 kg
- Gerätemaße (HxBxT): 98.8 x 53 x 51.6 cm
- Elektroanschluss: 230 / 400 V
- Festanschluss; 1/N/PE, 2/N/PE oder 3/N/PE möglich
- Sonderzubehör: AK030300, AK040300, BZ11114, BZ12411
- Lieferumfang: Wandspeicher, Montagebügel, Montageschablone, Gebrauchs- und Montageanleitung, Wandplatte (Halterung)

Energie-Label Werte

- Lastprofil: L
- Energieeffizienzklasse: C
- Energieeffizienzklasse in Prozent: 37.8 %
- Jährlicher Stromverbrauch: 2712 kWh
- Schallleistungspegel: 15 dB
- Täglicher Stromverbrauch: 12,557 kWh
- Ein ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten ist möglich: Ja

DG10025
Wandspeicher 100 Liter
Zweikreis-, Einkreis- oder
Boilerschaltung; 1/6 kW

Maßzeichnungen

